

Gustavsbergi invatooted



Oma tootearenduses ja -valikus on Gustavsberg arvestanud ka vanurite ja puuetega inimeste vajadustega. Kõik invatooted vastavad erinõuetele ning neid on mugav ja ohutu kasutada. Invatoodete paigaldus ei erine tavalisest sanitaarkeraamika toodete ja segistite paigaldusest.

WC-pott

Gustavsbergi WC-potid Nordic 2340 ja 2350 on tavalisest WC-potist 60 mm kõrgemad (460 mm), et puudega inimesel või vanuril oleks mugavam nendel istuda ja neilt tõusta.

WC-potti saab varustada spetsiaalsete ülestõstetavate käetugedega 88305101 (pildil).

Kuna liikumispuudega inimene vajab sageli abistamist, saab WC poti paigaldada seinast eemale, et tagada abistajale ligipääs.

Vajaduse korral saab WC-potile paigaldada kõrgendatud vajutusnupu.



Inva WC-pott
Nordic 2340 (allavooluga)
Nordic 2350 (tahavooluga)

Valamud

Invavalamuid on kolmes mõõdus: GBG 740 (600x600 mm), GBG 7119-63 (600x490 mm) ja 7119-99 (700x560 mm).

Erinevalt tavalistest valamutest on invavalamud madalad, see võimaldab ratastoolis inimesel vabalt valamu ette liikuda.

Valamute laiad servad (eriti GBG 740) võimaldavad neile mugavalt ja ohutult toetuda.

Valamuid on võimalik paigaldada neid üles/alla liigutatavale hüdraulilisele tõstukile. Liigutamiseks vajalik käepide võib asetseda vastavalt vajadusele paremal või vasakul.

Valamu liikumisvahemik on 310 mm.



Invavalamu GBG 740
(600x600 mm)

Invavalamu GBG 7119
(600x490 mm)
(700x560 mm)

Invavalamuid on võimalik paigaldada valamut üles/alla liigutatavale hüdraulilisele tõstukile (881704-01), mille käepide on kas vasakul või paremal

Segistid puudega inimestele

Kindlasti peaks puudega inimestele mõeldud valamud olema varustatud pikendatud kangiga segistiga, et neid oleks lihtsam avada ja sulgeda (näiteks käeseljaga).

Kõiki segisteid on võimalik seadistada selliselt, et kasutaja ei saaks end kuuma veega põletada (segistid seadistatakse koha peal normaalsele vee kasutamistemperatuurile, ca +38° C) või varustatakse juba tehases spetsiaalse veetemperatuuri piirajaga.

Uued Nautic sarja segistid on varustatud temperatuuripiiraga: keerates kahva maksimaalsesse kuuma vee temperatuuri asendisse ja vabastades seejärel kahva, tuleb see ise tagasi normaalsele vee kasutamistemperatuurile, ca +38°C.

Duššide jaoks võiks kasutada termostaatsegisteid (segisti avamisel tuleb segistist vesi +40°C). Segistid on võimalik varustada erinevate avamist ja sulgemist lihtsustavate käepidemetega).



Termostaatsegist 216304-66



Termostaatsegisti 216303-67 on varustatud segisti avamist ja temperatuuri reguleerimist lihtsustavate käepidemetega



Vanni segisti 216352



Valamu segisti 214045-64 pikendatud kahva ja 150 mm jooksutoruga



Segisti (köögi) 204055-64 pikendatud kahvaga



Valamu segisti 41214245 kõrgendatud korpuse ja 150 mm jooksutoruga



Segisti invavalamule 214047-64 pikendatud kahvaga

Lisainfo toodete ja edasimüüjate kohta:

Oy Gustavsberg Ab Eesti filiaal, F. R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn, tel 646 0312, faks 646 0313, info@gustavsberg.ee, www.gustavsberg.ee