

Blandebatteri dusj, Nye Nautic - termostat

Trykkventil, utløp oppover, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Tidsinnstilt strømningstid på trykkventil ca. 30 sek.
- Flyt 9 l/min på 3 bar
- Integrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:
4342028

ART-nr:
GB41212364


EAN-nr:
7391530075723

Emballasje

L: 292,00 x W: 160,00 x H: 74,00 mm.

Vekt: 2,10 kg

Energimerking og sertifiseringer



Denna produkt är anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.



Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Dokumentet skapt den 2024-05-09

