

Blandebatteri dusj, Nye Nautic - termostat

Utløp nedover, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder jevn vanntemperatur under trykk- og temperaturendringer
- Kan utvides med badekarkran

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:
4342024

ART-nr:
GB41212304


EAN-nr:
7391530076270

Emballasje
L: 292,00 x W: 95,00 x H: 74,00 mm.
Vekt: 1,67 kg

Anbefalt utsalgspris
3 165 NOK (2532 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjeforskrifter



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

