

Væghængt Public-toilet 6622 - med cisterne, Hygienic Flush

4 liter, intet sæde, C+



Produktegenskaber



Hygienic
flush



Snavs
ingen
adgang



- Holdbar trykknop i rustfrit stål, som er velegnet til offentlige områder
- Åben skyllekant for forenklet rengøring
- Ceramicplus for hurtig og miljøvenlig rengøring

Artikel nummer mv.

VVS-nr:
607127230

ART-nr:
GB1166224R1503

EAN-nummer:
7391530074993

Emballage
L: 900,00 x W: 360,00 x H: 900,00 mm.
Vægt: 32,00 kg

Energimærkning og certificeringer



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassade
till Brandsregler Säker
Vatteninstallation.



Montering & Rengøring

Monteret med bolte direkte på væggen. Spændskiver, bøsninger og møtrikker medfølger (M12), men ikke bolte. Boltfremspring fra den færdige væg skal være 60 ± 2 mm. Gummibælg til afløbsrørforbindelse medfølger. Se den medfølgende installationsvejledning og monteringssettet til de enkelte toiletter. Triomont-armatur til væghængt toilet og bidet RSK 382 57 56, anbefales til montering på svage vægge. I henhold til AMA skal sædehøjden være 450 mm, hvilket svarer til 270 mm afstand (midte-midte) mellem det eksisterende gulv og midten af afløbet.

