

Blandingsbatteri bruser Nautic - et-grebs

Skyllearmatur med vakuumventil, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE



Produktegenskaber

Eco-tap/
energibesparelse



Eco-tap/
vandbesparelse



- Med vakuumventil og kontraventiler i indløbet
- Justerbart komfortflow kan aktiveres ved behov
- Tilbagestrømssikring iht. SS-EN 1717 [HD]

Artikel nummer mv.

VVS-nr:

ART-nr:

EAN-nummer:

GB41204274

7393792217897

Emballage

L: 230,00 x W: 185,00 x H: 115,00 mm.

Vægt: 1,95 kg

Energimærkning og certificeringer

- Produkterne opfylder de svenske brancheregler om sikker vandinstallation.
- Opfylder kravene til Nordic Quality



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassade
till Branschregler Saker
Vatteninstallation.



Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvarsledning til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

