Bidetarmatur Nautic

Med bundventil og løftestang





Produktegenskaber

Eco-tap/ energibesparelse

Eco-tap/ vandbesparelse

- Den kugleledsstyrede strålesamler styrer vandretningen
- Justerbart komfortflow og justerbar komforttemperatur
- Justerbar maks. temperatur for øget skoldningsbeskyttelse

Artikel nummer mv.

VVS-nr:	ART-nr:	EAN-nummer:
705295104	GB41214071	7393792217668

Emballage
L: 230,00 x W: 210,00 x H: 70,00 mm.
Vægt: 1,69 kg

Energimærkning og certificeringer

- Produkterne opfylder de svenske brancheregler om sikker vandinstallation.
- Opfylder kravene til Nordic Quality

Villeroy & Boch Gustavsberg AB har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation.

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne skylles rene frem til armaturet. Armaturet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80°C, min 45°C. Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl opstået pga. fejlmontering.

Dokumentet skapat den 2024-03-29