

Ny Nautic brusearmatur – termostat

Selvlukkende bruseventil, udløb opad, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE



Produktegenskaber



- Preset flushing time ~ 30 sek.
- Flow 9 l/min at 3 bar
- Built-in automatic hot water block for scald protection

Artikel nummer mv.

VVS-nr:

ART-nr:

EAN-nummer:

GB41202364

7391530075709

Emballage


L: 292,00 x W: 160,00 x H: 74,00 mm.

Vægt: 2,06 kg

Anbefalet cirkapris

(0 DKK ekskl. moms)

Energimærkning og certificeringer



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

Dokumentet skapat den 2024-05-07

