

Valamusegisti New Nautic – 150 mm jooksuruga

ECO Flow max 3 l/m, pliivaba, 150 mm jooksuruga

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



Toote Omadused

Kiirpaigaldus



- Pliisisaldus väiksem kui 0,1%
- ECO Flow - kohandatud vool
- Cold-start – kui kahv on suunatud otse ette, tuleb ainult külma vett

Article number etc.

Alias number:

Tootenumber:

EAN number:

GB412160450B

7391530081915

Pakend

L: 295,00 x W: 290,00 x H: 75,00 mm.

Kaal: 1,50 kg

Energiamärgistus ja vastavustunnistused



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



CERTIFIERING
KONTROLL



Paigaldus ja hooldus

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veearve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 70 °C, min 45 °C. Me ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.

