

Seinal WC-pott Nautic 1522 loputuspaagiga, hügieeniline loputus

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



Kahesüsteemne loputus 2/4 l, ilma prill-lauata,
Ceramicplus



Toote Omadused



Hygienic
flush



Mustusele
pole kohta



- Ceramicplus tagab kergema ja loodussõbraliku puhastamise
- Vahe paagi ja seina vahel koristamise lihtsustamiseks
- Istumisosa puuduv siseserv lihtsustab puhtuse hoidmist

Article number etc.

Alias number:

Tootenumber:

EAN number:

GB1115222R1205

7391530067391

Pakend

L: 900,00 x W: 380,00 x H: 900,00 mm.

Kaal: 34,00 kg

Energiamärgistus ja vastavustunnistused

- Toode järgib AMA soovitusi, mõõdustandardit SS-EN 33 ja funktsioonistandardit SS-EN 997Vastab ohutu veevärgi nõueteleCE heakskiiduga



Paigaldus ja hooldus

Paigaldatakse poldidega otse seinale. Kaasas seibid, tihendid ja mutrid (M12), kuid mitte poldid. Poldide väljaulatus valmis seinast peab olema 60 ± 2 mm. Kaasas kummilõõtsad äravoolutoru ühendamiseks. Vaadake kaasasolevat paigaldusjuhendit ja -komplekti. Nõrkadele seintele WC-pottide ja bideede paigaldamiseks on soovitatav kasutada Triomont konstruktsiooni. Vastavalt AMA-le peaks kaane kõrgus olema 450 mm, mis vastab 270 mm kaugusele (keskelt keskele) olemasoleva põranda ja äravoolutoru keskme vahel.

