

Suihkusetti New Nautic Public

Paineventtiili, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
FIKSUMPI KYLPYHUONE



Tuotteen ominaisuudet



- Timed pressure valve flush time approx. 30 sec.
- Flow 9L/min at 3 bar
- Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection

Artikkelien numero jne.

LVI-numero:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41202355

7391530081236

Pakkaus

L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.

Paino: 0,00 kg

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



CERTIFIERING
KONTROLL



Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytketään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1 000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuumen veden lämpötila: enintään 80 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

