

Nautic -pesuallassekoitin, 150 mm:n juoksuputki

ECO Flow enintään 3 l/m, lyijytön, 150 mm:n juoksuputki

GUSTAVSBERG /
FIKSUMPI KYLPYHUONE



Tuotteen ominaisuudet



Pika-
asennus



- Sisältää alle 0,1 % lyijyä Säädetty ECO Flow Cold-start, hanasta tulee vain kylmää vettä, kun vipu on asetettu suoraan eteenpäin

Artikkelien numero jne.

LVI-numero:
6170087


ART-nr:
GB412160450B

EAN-nr:
7391530081915

Pakkaus
L: 295,00 x W: 290,00 x H: 75,00 mm.
Paino: 1,50 kg

Suositeltu vähittäishinta
(0 EUR ilman veroa)

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Kokoaminen & hoito

Putket on huuhdottava ennen asennusta. Hana kytetään oikealta kylmävesijohtoon ja vasemmalta kuumavesijohtoon. Vedenpaine: enintään 1 000 kPa, vähintään 50 kPa. Kuumen veden lämpötila: enintään 70 °C, vähintään 45 °C. Huomaathan, että emme vastaa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta.

