





Quality of life since 1825


SWE	MONTERINGSANVISNING ESTETIC
GBR	MOUNTING INSTRUCTIONS ESTETIC
DEN	MONTERINGSANVISNING ESTETIC
NOR	MONTERINGSANVISNING ESTETIC
FIN	ESTETIC YKSIOTEHANOJEN ASENNUSOHJE
EST	ESTETIC PAIGALDUSJUHEND
LAT	UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA ESTETIC
LTU	ESTETIC MONTAVIMO INSTRUKCIJA




Artnr/Art no RSKnr/RSK no
GB41208056 8312265
GB4120805653 8312266



Artnr/Art no RSKnr/RSK no
GB41208096 8312408
GB4120809653 8312409



Artnr/Art no RSKnr/RSK no
GB41208059 8312267
GB4120805953 8312268



Artnr/Art no RSKnr/RSK no
GB41208099 8312410
GB4120809953 8312411

TEKNISK DATA / TECHNICAL DATA



SV: Dessa blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 4.3.2 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder.



CERTIFIERING
KONTROLL

1002



C901162

Standard / Standard	EN 817 / EN 15091
Drifttryck / Working preassure	50-1000 kPa
Provningstryck max / Testpressure max	1600 kPa
Max varmvattentemperatur / Max. hot water temperature	70° C
Rekommenderad varmvattentemp. / Recommended hot water temp.	60° C
Kallvattentemperatur / Cold water	10° C
Anslutning / Connection	Soft Pex®
G3/8 lekande mutter med inkluderad packning, G3/8 swiveling nut with gasket included.	
Återströmningskydd / Backflow preventer GB41208056. GB4120805653. GB41208356. GB4120835653. GB41208096 GB4120809653	AA
Återströmningskydd / Backflow preventer GB41208059. GB4120805953. GB4120835953. GB41208099 GB4120809953	EB
Desinfektion / Thermal disinfection	70° C, 4 minutes



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



