

Pakabinamas unitazas „Nautic 1522“, su bakeliu ir „Hygienic Flush“ funkcija



Dvifunkcis nuleidimas 2/4 l, be dangčio



Produkto savybės

Higieniškas
vandens
nuleidimas
(hygienic
flush)



Nepalieka
vietos
nešvarumams



- Lengvai valomas ir minimalistinio dizaino
- Tarpas tarp bakelio ir sienos palengvina valymą
- Atviras, glazūruotas apiplovimo kraštas palengvina valymą

Prekės numeris ir kt.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB111522201205

7391530067346


Pakuotė

L: 900,00 x W: 380,00 x H: 900,00 mm.

Masė: 34,00 kg

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai

- Produktas atitinka AMA rekomendacijas, SS-EN 33 matmenų standartą ir SS-EN 997 funkcijų standartą
- Atitinka Saugių vandens sistemų įrengimo standartus
- Patvirtintas CE



Surinkimas ir priežiūra

Varžtais tvirtinamas tiesiai prie sienos. Kartu pateikiamos poveržlės, tarpikliai ir veržlės (M12), varžtai nepridedami. Varžtai nuo paruoštos sienos turi būti išsikišę 60 ± 2 mm. Pridedama guminė mova nuotėkų vamzdžiui prijungti. Prašome vadovautis pridėta įrengimo instrukcija ir naudotis atitinkamam unitazui skirtu montavimo комплекtu. Jei montuojama prie netvirtos sienos, unitazą su bakeliu RSK 382 57 56 rekomenduojame montuoti naudojant „Triomont“ potinkinį rėmą. Remiantis AMA rekomendacijomis, sėdėjimo aukštis turi būti 450 mm. Tai atitinka 270 mm atstumą tarp grindų ir nutekamojo vamzdžio centrų.



Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 Vilnius / Tel.: +370 5 246 08 10 / www.gustavsberg.lt /

infolt@gustavsberg.com