Pakabinamas unitazas „Nautic 1522“, su bakeliu ir „Hygienic Flush“ funkcija

Viena 4 l nuleidimo funkcija, be dangčio





Produkto savybės

Higieniškas vandens nuleidimas (hygienic flush)

Nepalieka vietos nešvarumams

- Lengvai valomas ir minimalistinio dizaino
- Tarpas tarp bakelio ir sienos palengvina valymą
- Atviras, glazūruotas apiplovimo kraštas palengvina valymą

Prekės numeris ir kt.

RSK-nr:	ART-nr:	EAN-nr:
	GB111522401205	7391530067377

Pakuotė
L: 900,00 x W: 380,00 x H: 900,00 mm.
Masė: 34,00 kg

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai

- Produktas atitinka AMA rekomendacijas, SS-EN 33 matmenų standartą ir SS-EN 997 funkcijų standartą
- Atitinka Saugių vandens sistemų įrengimo standartus
- Patvirtintas CE

Surinkimas ir priežiūra

Varžtais tvirtinamas tiesiai prie sienos. Kartu pateikiamos poveržlės, tarpikliai ir veržlės (M12), varžtai nepridedami. Varžtai nuo paruoštos sienos turi būti išsikišę 60 ± 2 mm. Pridedama guminė mova nuotėkų vamzdžiui prijungti. Prašome vadovautis pridėta įrengimo instrukcija ir naudotis atitinkamam unitazui skirtu montavimo komplektu. Jei montuojama prie netvirtos sienos, unitazą su bakeliu RSK 382 57 56 rekomenduojame montuoti naudojant „Triomont“ potinkinį rėmą. Remiantis AMA rekomendacijomis, sėdėjimo aukštis turi būti 450 mm. Tai atitinka 270 mm atstumą tarp grindų ir nutekamojo vamzdžio centrų.

Dokumentet skapat den 2024-03-28

Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 Vilnius / Tel.: +370 5 246 08 10 / www.gustavsberg.lt /

infolt@gustavsberg.com