

Pakabinamas unitazas „Nautic 1522“, su bakeliu ir „Hygienic Flush“ funkcija



Dvifunkcis nuleidimas 2/4 l, be dangčio, „Ceramicplus“ danga



Produkto savybės



Higieniškas vandens nuleidimas (hygienic flush)



Nepalieka vietos nešvarumams



- Dėl „Ceramicplus“ dangos lengva pašalinti nešvarumus aplinką tausojančiu būdu
- Tarpas tarp bakelio ir sienos palengvina valymą
- Atviras, glazūruotas apiplovimo kraštas palengvina valymą

Prekės numeris ir kt.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB1115222R1205

7391530067391

Pakuotė

L: 900,00 x W: 380,00 x H: 900,00 mm.

Masė: 34,00 kg

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai

- Produktas atitinka AMA rekomendacijas, SS-EN 33 matmenų standartą ir SS-EN 997 funkcijų standartą
- Atitinka Saugių vandens sistemų įrengimo standartus
- Patvirtintas CE



Surinkimas ir priežiūra

Varžtais tvirtinamas tiesiai prie sienos. Kartu pateikiamos poveržlės, tarpikliai ir veržlės (M12), varžtai nepridedami. Varžtai nuo paruoštos sienos turi būti išsikišę 60 ± 2 mm. Pridedama guminė mova nuotėkų vamzdžiui prijungti. Prašome vadovautis pridėta įrengimo instrukcija ir naudotis atitinkamam unitazui skirtu montavimo комплекtu. Jei montuojama prie netvirtos sienos, unitazą su varžtais reikia tvirtinti su varžtais, kurių ilgis turi būti 1200 mm. Triumont™ potinkinių rėmų. Remiantis AMA rekomendacijomis, sėdėjimo aukštis turi būti 450 mm. Tai atitinka 270 mm atstumą tarp grindų ir nutekamojo vamzdžio centrų.



infolt@gustavsberg.com

Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 RSK-nr: 52156 ART-nr: 52156 EAN-nr: 7391530067391



Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 Vilnius / Tel.: +370 5 246 08 10 / www.gustavsberg.lt /

infolt@gustavsberg.com