

„Triomont XT“ - pneumatiniam vandens nuleidimo mygtukui tvirtinti

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



Produkto savybės

Installation
/ Mounting



- Žemas modelis, skirtas tvirtinti po langu arba stalviršiu
- Siauras potinkinis remas, tik 380 mm pločio
- Pneumatinis vandens nuleidimo mygtukas gali būti tvirtinamas bet kurioje vietoje

Prekės numeris ir kt.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB1921102025

8711778169074

Pakuotė

L: 1142,00 x W: 385,00 x H: 142,00 mm.

Masė: 14,00 kg

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassade
till Branschregler Säker
Vatteninstallation.



Surinkimas ir priežiūra

Tvirtinamas pagal pridėtą įrengimo instrukciją. Aukštis brežinyje (830 mm), kur unitazo sedynės aukštis lygus 410 mm, jis gali būti reguliuojamas iki 610 mm. 180 arba 230 mm atstumas tarp varžtų centru tvirtinant unitazą. 180 mm atstumas tarp varžtų centru tinkamas visiems „Gustavsberg“ ir „Villeroy & Boch“ unitazams.

Dokumentet skapat den 2024-05-04



Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 Vilnius / Tel.: +370 5 246 08 10 / www.gustavsberg.lt /

infolt@gustavsberg.com