


Dušo stovas „New Nautic Public“

Slėgio vožtuvas, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



Produkto savybės



- Timed pressure valve flush time approx. 30 sec.
- Flow 9L/min at 3 bar
- Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection

Prekės numeris ir kt.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41202355


7391530081236

Pakuotė

L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.

Masė: 0,00 kg

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina praplauti linijas iki pat čiaupo. Maišytuvas yra sujungtas su šalto vandens linija dešinėje ir karšto vandens linija kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1 000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo įrengimo.



Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 Vilnius / Tel.: +370 5 246 08 10 / www.gustavsberg.lt /

infolt@gustavsberg.com