

Dušo maišytuvas „New Nautic“ su termostatu

Išvadas į apačią, maišytuvo laikiklis 160/40 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



Produkto savybės



- Safe Touch reduces the heat on the front of the mixer
- Maintains even water temperature during pressure and temperature changes
- Includes mixer bracket 160/40 c-c

Prekės numeris ir kt.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41202414


7391530081243

Pakuotė

L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.

Masė: 0,00 kg

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina praplauti linijas iki pat čiaupo. Maišytuvas yra sujungtas su šalto vandens linija dešinėje ir karšto vandens linija kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1 000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo įrengimo.

Dokumentet skapat den 2024-05-07



Villeroy & Boch Gustavsberg OY Filialas / Maironio 25-23, LT-01125 Vilnius / Tel.: +370 5 246 08 10 / www.gustavsberg.lt /

infolt@gustavsberg.com