Piekaramais tualetes pods Nautic 1522 — ar redzamu tvertni un atklātu skalošanas malu „Hygienic Flush“

Duālā skalošana 2/4 l, bez poda vāka, Ceramicplus





Produkta īpašības

Hygienic flush

Nav vietas netīrumiem

- „Ceramicplus“ pārklājums ātrai un videi nekaitīgai tīrīšanai
- Atstatums starp ūdens tvertni un sienu vienkāršai tīrīšanai
- Virsma vietā, kurā tiek nolaists ūdens, ir atklāta un glazēta, atvieglojot tīrīšanu

Article number etc.

Alias numurs:	Artikula numurs:	EAN numurs:
	GB1115222R1205	7391530067391

Iepakojums
L: 900,00 x W: 380,00 x H: 900,00 mm.
Svars: 34,00 kg

Enerģijas marķējums un sertifikāti

- Produkts ir izstrādāts, vadoties pēc AMA rekomendācijām, SS-EN 33 izmēru prasībām un SS-EN 997 funkcionalitātes prasībām
- Atbilst drošu ūdens instalāciju prasībām
- CE atbilstība

Montāža un kopšana

Stiprināms ar bultskrūvēm tieši pie sienas. Paplāksnes, ieliktņi un uzgriežņi ir iekļauti komplektācijā (M12), taču netiek nodrošinātas bultskrūves. Bultskrūvju izvirzījumam no pabeigtas sienas virsmas jābūt 60 ± 2 mm. Izvadcaurules savienojumam paredzētais gumijas silfons ir iekļauts komplektācijā. Skatīt produktam pievienotās uzstādīšanas instrukcijas un montāžas komplektu katram tualetes podam. Triomont stiprinājums piekaramiem podiem un bidē RSK 382 57 56, ieteicams uzstādīšanai pie vājām sienām. Saskaņā ar AMA prasībām tualetes poda vāka augstumam ir jābūt 450 mm, kas atbilst 270 mm atstatumam (no centra līdz centram) starp esošo grīdu un izvadcaurules centru.

Dokumentet skapat den 2024-03-29

Dokumentet skapat den 2024-03-29