

Jaucējkrāns izlietnei, New Nautic

ECO Flow maks. 1,9 l/m, nesatur svinu, ar pagarinātu sviru

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



Produkta īpašības



Ātra
montāža



- Satur mazāk nekā 0,1 % svina
- ECO Flow pielāgota plūsma
- Aukstais sākums, kad svira novietota pozīcijā taisni uz priekšu, tiek padots tikai aukstais ūdens

Article number etc.

Alias numurs:

Artikula numurs:

EAN numurs:

GB41216047064LB


7391530081908

Iepakojums

L: 295,00 x W: 290,00 x H: 75,00 mm.

Svars: 1,20 kg

Enerģijas marķējums un sertifikāti



Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 70 °C, min. 45 °C. Ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas gadījumā.

