



Produktets funksjoner

- Easy-to-clean and minimalistic design
- With open flush edge for simplified cleaning
- Ceramicplus: for quick and eco-friendly cleaning

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB1115102R1205G

7391530069227

Emballasje

L: 680,00 x W: 360,00 x H: 940,00 mm.

Vekt: 32,00 kg

Energimerking og sertifiseringer

- CE-godkjent. SS-EN 33-dimensjonering og SS-EN 997-funksjon. Oppfyller Sikker vanninstallasjon.



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassade
till Branschregler Saker
Vatteninstallation.



Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Montering mot gulv med lim. Med P-låsen kan du koble avløpet til gulvet, rett mot veggen eller til sidene i valgfri vinkel (må være mindre enn 90 grader). Se installeringsanvisningen. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

