Veggmontert WC Nautic 1530 - hygienisk spyling

Soft Close/Quick Release-sete



Produktets funksjoner



- Skjult feste og overflater som er enkelt å rengjøre
- Fleksibel avstand mellom boltene: c-c 180/230 mm
- Åpen rand med fullstendig spyling av skålen

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:	ART-nr:	EAN-nr:
6023696	GB111530001040	4062373897720

Emballasje
L: 450,00 x W: 390,00 x H: 535,00 mm.
Vekt: 21,00 kg



Energimerking og sertifiseringer

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Designet for montering med våre Triomont armaturer. Montert på bolter mot vegg (boltene blir levert med Triomontarmatur). Boltfremspring fra ferdig vegg må være 30-50 mm. Se medfølgende installasjonsinstruksjoner. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensemidler, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

Dokumentet skapat den 2024-03-29