Vegghengt toalett Nautic 5522 – med utvendig sisterne

Enkelspyling 4L, Soft Close/Quick Release-sete, Ceramicplus



Produktets funksjoner

Quick release

Soft close

- Enkelt å rengjøre og med minimalistisk design
- Plass bakom tank for enklere rengjøring
- Ceramicplus: rengjør raskt og miljøvennlig

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:	ART-nr:	EAN-nr:
	GB1155224R1231	7391530064802

Emballasje
L: 680,00 x W: 360,00 x H: 940,00 mm.
Vekt: 30,00 kg



Energimerking og sertifiseringer

- CE-godkjent. Produktene følger AMA-anbefalinger, SS-EN 33-dimensjonering og SS-EN 997-funksjon. Oppfyller Sikker vanninstallasjon.

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Designet for montering med våre Triomont armaturer. Montert på bolter mot vegg (boltene blir levert med Triomontarmatur). Boltfremspring fra ferdig vegg må være 30-50 mm. Se medfølgende installasjonsinstruksjoner. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensemidler, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

Dokumentet skapat den 2024-03-28