

Fikstur Triomont XT – for toalett med toppknapp

Lav modell med dobbeltspyling 6 og 3 l

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Lav modell for installasjon under vindu eller benkeplate
- Smal fikstur, kun 380 mm bred
- Belastningstestet for 400 kg

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:
6025643

ART-nr:
GB1921102024

EAN-nr:
8711778169067

Emballasje
L: 400,00 x W: 900,00 x H: 150,00 mm.
Vekt: 12,00 kg

Energimerking og sertifiseringer

- Fikstur i henhold til svensk standard 820200Sisterne i henhold til EN 14055Tåler AMA - montering uten ekstra komponenter (SE)



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassade
till Branschregler Saker
Vatteninstallasjon.



Montering og vedlikehold

Monteres i henhold til medfølgende monteringsanvisning. Skissens høydemål (1000 mm) medfører en sittehøyde på 410–430 mm avhengig av toalettmodellen. Kan ved installasjon justeres opp til 610–630 mm. Valgfri bolteavstand for montering av vegghengt toalett, c-c 180 eller 230 mm. Med c-c 180 passer samtlige vegghengte toaletter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch.

