

Nautic-dusjblandebatteri – ettgreps

Med dusjtilkobling nedover, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner

- Kan kombineres med alle typer avløpstuter for kjøkken, servanter eller badekar
- Justerbar gjennomstrømning (kan aktiveres ved behov)
- Pluggtilkoblinger for ekstra vannuttak

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41204004

7393792217675

Emballasje

L: 230,00 x W: 185,00 x H: 115,00 mm.

Vekt: 1,96 kg

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjon
- Oppfyller kravene til Nordic Quality



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassede
till Branschregler Saker
Vatteninstallasjon.



CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE



Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

