

Nautic-badekarsblandebatteri – ettgreps

Med dreibar badekarstut, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner

- Justerbar gjennomstrømning (kan aktiveres ved behov)
- Justerbar maksimaltemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Kan tilpasses forskjellige funksjoner med forlenget spak

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41204035

7393792217774

Emballasje

L: 395,00 x W: 165,00 x H: 90,00 mm.

Vekt: 2,62 kg

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjon
- Oppfyller kravene til Nordic Quality



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassede
til Branschregler Saker
Vatteninstallasjon.



Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnsttemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

