

Nautic-dusjblandebatteri – ettgreps

Spyleblandebatteri med vakuumventil, 160 c-c



Produktets funksjoner

Eco-tap / energisparing Eco-tap / vannsparing



- Med vakuumventil og tilbakeslagsventiler i innløpet
- Justerbar gjennomstrømning (kan aktiveres ved behov)
- Tilbakestrømningsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [HD]

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41204274

7393792217897

Emballasje

L: 230,00 x W: 185,00 x H: 115,00 mm.

Vekt: 1,95 kg

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjon
- Oppfyller kravene til Nordic Quality



Villeroy & Boch Gustavsberg AB har produkter anpassede till Branschregler Saker Vatteninstallasjon.



Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

