

Nautic-dusjblandebatteri – termostat

Med dusjtilkobling oppover, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder en jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturforandringer
- Kompletteres med takdusjsett

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:


GB41205324

7393792225519

Emballasje

L: 365,00 x W: 105,00 x H: 70,00 mm.

Vekt: 1,92 kg



Energimerking og sertifiseringer

- Produktene er tilpasset til bransjens regler for Sikker Vanninstallasjon



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnsttemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

