

Nautic-badekarsblandebatteri – termostat

160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner

- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder en jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturforandringer
- Draomkasteren endrer retningsstrømmingen fra bad til dusj

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41205333

739379225526

Emballasje

L: 395,00 x W: 165,00 x H: 90,00 mm.

Vekt: 2,60 kg

Energimerking og sertifiseringer

- Produktene er tilpasset til bransjens regler for Sikker Vanninstallasjon



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



CERTIFIERING
KONTROLL



Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnsttemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.



Villeroy & Boch Norge AS / Postboks 13, 1471 Lørenskog / www.gustavsberg.no / info.norway@gustavsberg.com