

Nautic-dusjblandebatteri – termostat

Med trykkventil, 160 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- Tidsinnstilt trykkventil (Presto) med stillbar gjennomstrømning
- Safe Touch minimerer varmen foran på blandebatteriet
- Holder en jevn vanntemperatur ved trykk- og temperaturforandringer

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41205364

7393792225557

Emballasje

L: 395,00 x W: 165,00 x H: 90,00 mm.

Vekt: 2,42 kg

Energimerking og sertifiseringer

- Produktene er tilpasset til bransjens regler for Sikker Vanninstallasjon



Denna produkt  r anpassad till
Branschregler S ker Vatteninstallation
2021:1. Leverant ren garanterar
produktens funktion  m branschreglerna
och monteringsanvisningarna f lj s.



Montering og vedlikehold

F r installasjonen m  ledningene rengj res. Kran er koblet til kaldvannsledningen til h yre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnsttemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som st r ved feil installasjon.

