

Nautic-dusjblandebatteri – ettgreps

Med dusjtilkobling nedover, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner

- Justerbar gjennomstrømning (kan aktiveres ved behov)
- Justerbar maksimaltemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Kan tilpasses forskjellige funksjoner med forlenget spak

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:
4340943

ART-nr:
GB41214014

EAN-nr:
7393792217705

Emballasje
L: 230,00 x W: 185,00 x H: 115,00 mm.
Vekt: 1,93 kg

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjon
- Oppfyller kravene til Nordic Quality



Villeroy & Boch Gustavsberg AB
har produkter anpassede
til Bransjeregler Saker
Vatteninstallasjon.



Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

