

Dusjblandebatteri Atlantic - termostat, 40 c-c

Utløp oppover/nedover, tilkobling oppover

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEROM



Produktets funksjoner



- 40 c-c for mounting with external pipes
- Continuous pipe connection
- Safe Touch reduces the heat on the front of the mixer

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB41201402

7391530075778

Emballasje

L: 292,00 x W: 95,00 x H: 74,00 mm.

Vekt: 1,99 kg

Anbefalt utsalgspris

3 284 NOK (2627 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Montering og vedlikehold

Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

