
Nautic-badekarsblandebatteri – ettgreps

150 c-c





Produktets funksjoner

- Justerbar gjennomstrømning (kan aktiveres ved behov)
- Justerbar maksimaltemperatur for økt skåldingsbeskyttelse
- Kan tilpasses forskjellige funksjoner med forlenget spak

Artikkelnummer mv.

NRF-nr:	ART-nr:	EAN-nr:
4340945	GB41214023	7393792217743

Emballasje
L: 225,00 x W: 185,00 x H: 115,00 mm.
Vekt: 2,18 kg

Anbefalt utsalgspris
3 661 NOK (2929 NOK ekskl. skatt)

Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er tilpasset bransjens regler for sikker vanninstallasjonOppfyller kravene til Nordic Quality

Villeroy & Boch Gustavsberg AB har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation.

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Dokumentet skapat den 2024-03-29