Toalettstol Nautic 1510 - dolt p-lås, Hygienic Flush

4/2 Liter, standardsits, för skruvmontage

Produktegenskaper

Hygienic flush

Ingen plats för smuts

- Städvänlig och minimalistisk design
- Med öppen spolkant för enklare rengöring
- Låg spolknapp i snygg design

Artikelnummer mm.

RSK-nr:	ART-nr:	EAN-nr:
7796161	GB111510201311	7391530069203

Emballage
L: 360,00 x W: 680,00 x H: 940,00 mm.
Vikt: 33,00 kg

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Montering & Skötsel

Montering med bipackat fäste som skruvas i golv med två skruvar. Alternativ montering mot golv med lim. Med P-lås kan man ansluta avloppet mot golv, rakt mot vägg eller åt sidorna i valfri vinkel (måste vara mindre än 90 grader). Se medföljande monteringsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Dokumentet skapat den 2024-04-26