Toalettstol Nautic 1510 - dolt p-lås, Hygienic Flush

4/2 Liter, utan sits, C+, för skruvmontage



Produktegenskaper

Hygienic flush

Ingen plats för smuts

- Ceramicplus: städa snabbt & miljövänligt
- Låg spolknapp i snygg design
- Med öppen spolkant för enklare rengöring

Artikelnummer mm.

RSK-nr:	ART-nr:	EAN-nr:
	GB1115102R1304	7391530067629

Emballage
L: 680,00 x W: 360,00 x H: 940,00 mm.
Vikt: 32,00 kg



Energimärkning och certifieringar

- CE-godkänd, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion

Villeroy & Boch Gustavsberg AB har produkter anpassade till Branschregler Säker Vatteninstallation.

Montering & Skötsel

Montering med bipackat fäste som skruvas i golv med två skruvar. Alternativ montering mot golv med lim. Med P-lås kan man ansluta avloppet mot golv, rakt mot vägg eller åt sidorna i valfri vinkel (måste vara mindre än 90 grader). Se medföljande monteringsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Dokumentet skapat den 2024-03-29