

Vägghängd toalett Nautic 1522 - med cistern, Hygienic Flush

4/2 Liter, utan sits

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

Hygienic
flush



Ingen plats
för smuts



- Städvänlig och minimalistisk design
- Utrymme bakom tank för enklare rengöring
- Med öppen polkant för enklare rengöring

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7819941


ART-nr:
GB111522201205

EAN-nr:
7391530067346

Emballage
L: 900,00 x W: 380,00 x H: 900,00 mm.
Vikt: 34,00 kg

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion
- CE-godkänd



Montering & Skötsel

Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande monteringsanvisning samt monteringssett för respektive wc-stol. För montage på klena väggar rekommenderas Triomont WC/bidé-fixtur, RSK 382 57 56. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, SE-134 29 Gustavsberg / Tel. +46 8 570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com

