

Vägghängd toalett Nautic 5530

Standardsits, vit

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

- Städvänlig och minimalistisk design
- Passar med våra Triomontfixturer
- Flexibelt bultavstånd: c-c 180/230 mm

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7763060


ART-nr:
GB115530001010

EAN-nr:
7391530063676

Emballage
L: 410,00 x W: 420,00 x H: 520,00 mm.
Vikt: 18,00 kg

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion samt CE-godkänd



Montering & Skötsel

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande monteringsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spölcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

