

Vägghängd toalett Nautic 5530

Sits med fasta fästen

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

- Städvänlig och minimalistisk design
- Passar med våra Triomontfixturer
- Flexibelt bultavstånd c-c 180/230 mm

Artikelnummer mm.

RSK-nr:

ART-nr:

EAN-nr:

GB115530001020

7391530063683

Emballage

L: 420,00 x W: 410,00 x H: 520,00 mm.

Vikt: 0,00 kg

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Montering & Skötsel

Avsedd att kombinera med inbyggnadscistern och eventuell fixtur. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar. Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande monteringsanvisning samt monteringsats för respektive wc-stol. Kombinerar med inbyggnadscistern och eventuellt fixtur. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

