Badkarsblandare Nautic - termostat

150 c-c





Produktegenskaper

- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Håller jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Dragomkastaren skiftar flödesväg från bad till dusch

Artikelnummer mm.

RSK-nr:	ART-nr:	EAN-nr:
8425474	GB41215333	7393792225663

Emballage
L: 395,00 x W: 165,00 x H: 90,00 mm.
Vikt: 2,66 kg

Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler .

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa. Varmvatten temperatur: max 80°C. Vid mönstrad bänkplåt rekommenderas tätningsmassa mellan blandare och bänk. Vi ber om förståelse för att vi ej kan ansvara för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Dokumentet skapat den 2024-03-29