

Duschblandare Nautic - termostat

Tryckventil, 150 c-c

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper



- Tidsinställd tryckventil (Presto), med ställbart flöde
- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Håller jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
8425491

ART-nr:
GB41215364

EAN-nr:
7393792225687

Emballage

L: 395,00 x W: 165,00 x H: 90,00 mm.

Vikt: 2,47 kg

Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation



Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

