
Badkarsblandare Nya Nautic - termostat

Fast badkarspip, duschanslutning nedåt, 160 c-c



Produktegenskaper

- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Komplett med fast 85 mm badkarspip

Artikelnummer mm.

RSK-nr:	ART-nr:	EAN-nr:
8350163	GB41202352	7391530081212

Emballage
L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.
Vikt: 0,00 kg

Rekommenderat cirkapris
3 826 SEK (3061 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Dokumentet skapat den 2024-03-29