
Duschblandare Nya Nautic - termostat

Utlopp nedåt, blandarfäste 160/40 c-c





Produktegenskaper

- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Inklusive blandarfäste 160/40 c-c

Artikelnummer mm.

RSK-nr:	ART-nr:	EAN-nr:
8350176	GB41202414	7391530081243

Emballage
L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.
Vikt: 0,00 kg

Rekommenderat cirkapris
4 561 SEK (3649 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar

- Produkten är anpassad till branschregler

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

1002 CERTIFIERING KONTROLL RI. SE

EB

Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

Dokumentet skapat den 2024-03-29