

Duschblandare Nautic - termostat, 40 c-c

Med röranslutning uppåt, kan skiftas, 40 cc

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper



- Safe Touch, minimerar värmen på blandarens framsida
- Jämn vattentemperatur vid tryck- och temperaturförändringar
- Kan kompletteras med badkarspip

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
8425462


ART-nr:
GB41205427

EAN-nr:
7393792226325

Emballage
L: 225,00 x W: 205,00 x H: 70,00 mm.
Vikt: 1,93 kg

Rekommenderat cirkapris
(0 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar



Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER VATTENINSTALLATION
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

