

Bidéblandare Nya Nautic

Med bottenventil och lyftstång

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

Snabbmontering



- Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
- Kulledad strålsamlare styr vattenriktningen
- Greppvänlig spak med tydlig färgmarkering för varm- och kallvatten

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
8262611


ART-nr:
GB41216071

EAN-nr:
7393792235563

Emballage
L: 225,00 x W: 205,00 x H: 70,00 mm.
Vikt: 1,20 kg

Rekommenderat cirkapris
3 159 SEK (2527 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar



Denna produkt är anpassad till
Branschregler SÄKER Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Montering & Skötsel

Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 70°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.

